

The background of the entire page is an abstract, textured surface in shades of teal, blue, and green, resembling a wall being prepared for plastering. The texture is uneven and organic, with darker and lighter patches of color.

АЛЕКСЕЙ БУРЫЙ

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШТУКАТУРКОЙ

Алексей Бурый

**Выравнивание
стен штукатуркой**

«Издательские решения»

Бурый А.

Выравнивание стен штукатуркой / А. Бурый —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900866-4

Очень удобно и максимально результативно проводить выравнивание стен штукатуркой своими руками с применением материалов одного производителя. Причем на всех этапах отделки кирпичных стен. Это избавит от беспокойства о том, как будут взаимодействовать друг с другом смежные слои, да и общее время работы сократится за счет временных затрат на подбор сочетаемых материалов. Сам процесс состоит из нескольких стадий.

ISBN 978-5-44-900866-4

© Бурый А.
© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Выравниваем основу	7
Конец ознакомительного фрагмента.	8

Выравнивание стен штукатуркой

Алексей Бурый

© Алексей Бурый, 2017

ISBN 978-5-4490-0866-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Очень удобно и максимально результативно проводить выравнивание стен штукатуркой своими руками **с применением материалов одного производителя**. Причем на всех этапах отделки кирпичных стен. Это избавит от беспокойства о том, как будут взаимодействовать друг с другом смежные слои, да и общее время работы сократится за счет временных затрат на подбор сочетаемых материалов. Сам процесс состоит из нескольких стадий.

Выравниваем основу

Перед выравниванием стен штукатуркой своими руками, нужно удалить с них всю пыль и грязь. Кирпич, наряду с гипсокартоном и ячеистыми сортами бетонов, материал на редкость гигроскопичный. Акриловый грунт «Глубокое проникновение» создан как раз для того, чтобы эффективно справиться с этой проблемой. Его задача – укрепить поверхность и улучшить адгезию.

Грунт не нужно ничем разбавлять, нанести его можно как кистью или щеткой, так и валиком. Лучше всего использовать для этого валик, имеющий длинный ворс, в комплекте с ванночкой для краски.

После грунтования проводим базовое выравнивание стен штукатуркой своими руками с помощью сухой смеси «Гипс-комфорт». Для получения раствора необходимой консистенции нужно последовательно растворить в 15,5 литрах чистой воды содержимое одной упаковки (30 кг) сухой смеси. Довести полученный раствор до состояния однородной массы поможет дрель со специальной насадкой. После первичного перемешивания раствор на 5—10 минут нужно оставить в покое для набухания, затем снова как следует перемешать. При выравнивании стен штукатуркой своими руками стоит учесть, что готовый раствор сохраняет рабочие свойства приблизительно в пределах часа. Он набрасывается на стену, затем равномерно и тщательно распределяется по ее поверхности шпателем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.